


# COMPARATIF DU CONTENU DES ENSEMBLES FOURNIS EN KIT OU EN ARMEXT, ACOMPAGNÉS D'UN LOT D'ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS CONTENUS DANS LES SYSTÈMES DE BRUMISATION HP 	CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS			
	CONFORT x BUSES Utilisation jusqu'à 4h/j		PRO x BUSES Utilisation jusqu'à 24/24h	
	KIT livré au détail sans armoire	ARMEXT MINI livré montée et testée en armoire	KIT livré au détail sans armoire	ARMEXT livré montée et testée en armoire
Filtre à Cartouche 5µm + Liaison Filtre / Groupe HP	Taille 9"	Taille 5"	Taille 9"	
Groupe HP	CONFORT Pompe à Technologie Axiale		PRO Pompe à Technologie Radiale	
Électrovanne Antigoutte HP 3 Voies +3m de Tuyau de Décharge	Ø1/4" (6,35mm) <sup>1</sup>		Ø8mm <sup>4</sup>	
Buses avec Filtre et Antigoutte	Ø0,2 <sup>2</sup>		Ø0,3 <sup>2</sup>	
Manchons Porte-Buses	Ø1/4" <sup>1</sup>		Ø8mm <sup>1</sup>	
Embout Porte-Buse Latéral				
Tube HP				
Colliers Isophoniques				
Colliers de Fixation				
Boîtier de Commande	Tempo CONFORT <sup>3</sup>		Tempo PRO	
Garantie Pièces et Main d'Oeuvre	2 ANS <sup>5</sup>		3 ANS <sup>5</sup>	

(1) Ø8mm possible sur demande.

(2) dans le même modèle, échange des Buses par un autre débit avec adaptation du Groupe HP de la même gamme CONFORT ou PRO.

(3) évolution possible vers le Boîtier Tempo PRO.

(4) Ø1/4" possible sur demande si le débit de l'installation est inférieur à 4 l/min.

(5) En nos Ateliers. Les Brumiventilateurs PRO sont garantis 2 Ans.